

**EQUIMAX**

**Kubota**

**COSECHADORA DE ARROZ**

**DC-70 G**



Bajo consumo de combustible

Baja compactación del suelo

Eficiente en condiciones de trabajo adversas

Mínima pérdida de granos

Bajo costos de operación y mantenimiento

**DISEÑADA A TU MEDIDA**

Vive la independencia de cosechar de forma rápida, con alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento.



ESPECIFICACIONES

COSECHADORA DE ARROZ **DC-70 G**

<b>DIMENSIONES</b>	<b>Longitud (mm)</b>		4210
	<b>Ancho (mm)</b>		2120
	<b>Alto (mm) Sin Cabina / Cabinada</b>		2650 / 2800
<b>PESO</b>	<b>(Kg)</b>		3030
<b>MOTOR</b>	<b>Modelo</b>		Kubota V2403-M-DI-TE-CSKC
	<b>Tipo de estructura</b>		Motor de 4 cilindros turbo diesel refrigerado por agua Vertical, inyección directa.
	<b>Cilindrada total (L)</b>		2,434
	<b>Potencial nominal (kW)</b>		70.8
	<b>Velocidad nominal (r/min)</b>		2700
	<b>Combustible</b>		Diesel
<b>Capacidad del depósito (L)</b>		110	
<b>RODAJE</b>	<b>Pista</b>	<b>Longitud suelo (mm)</b>	1700
		<b>Calibre (mm)</b>	1150
		<b>Media de contacto con el suelo</b>	17.5
		<b>Presión (Kgf/cm2)</b>	0.18
	<b>Distancia mínima al suelo (mm)</b>		325
	<b>Tipo de Transmisión</b>		HST-3 Rango (3F / 3R)
	<b>Velocidad de desplazamiento (Km/h)</b>		Baja: 0 - 0.97   Media: 0 - 1.37   Alta: 0 - 1.85
<b>CABEZAL DE CORTE</b>	<b>Ancho de la mesa de corte (mm)</b>		1980
	<b>Ajuste de la altura:</b>		Hidráulica
<b>UNIDAD DE TRILLADO</b>	<b>Trilla tambor</b>	<b>Manera de trilla</b>	Longitudinal Axial
		<b>Dimensiones (diámetro x longitud) (mm)</b>	620 x 1650
		<b>Velocidad (rpm)</b>	560
<b>ALMACENAMIENTO</b>	<b>Capacidad Tolva (Kg/L)</b>		1000
	<b>Tiempo de Descarga (min)</b>		2.0 - 2.5
<b>PRODUCTIVIDAD</b>	<b>Capacidad de Recolección (ha/hr)</b>		0.3 - 0.7 para arroz.

**809-561-2222**

Autopista Duarte Km. 21, Santo Domingo, R. D.  
 info@equimax.com.do [equimax.com.do](http://equimax.com.do)



Maquinaria de resultados