



# MF 2625



MASSEY FERGUSON

# Especificaciones MF 2625

www.massey.com.br

<b>Motor</b>		
Marca / Modelo	Simpson SJ436E	
Nº de cilindros	4	
Cilindrada	3,6 litros	
Cilindro diámetro	95 mm	
Carrera	127 mm	
Filtro de Aire	tipo seco	
Refrigeración	Presurizada liquido refrigerante	
Balanceador Tipo	Mid montado central	
Sistema de precalentamiento	Calentador en el colector de admisión	
Inyección de combustible	MICO, BOSCH en línea, regulador mecánico	
Filtro de combustible	Doble filtrado tipo cartucho	
Escape	Vertical	
Max. Potencia del motor	62 HP @ 2300 RPM	
Torque	226,4 Nm @ 1400 RPM	
	*Según BS Au 141a - 1971	

<b>Embrage</b>		
Tipo	Doble seco	
Tamaño	12 "(305 mm) y 10" (254 mm)	
Funcionamiento	Mecánica, de tipo colgante pedal	

<b>Transmisión</b>		
Caja de velocidades	8x2 Slidingmesh	
Accionamiento	Central	
Eje trasero	HD Corona y piñón	
Bloqueo diferencial	Mecánico	

<b>Toma de Fuerza</b>		
Tipo	Mecánica	
Toma de fuerza	540 @ 1789 rpm	
Diámetro del eje	1 3/8"(34.93 mm)	
Número de estrias	6	
Seguridad	A través de la seguridad de la PTO switch neutral y transmisión	

<b>Frenos</b>		
Tipos	Freno inmerso en aceite	
Accionamiento	Mecánico, individual o combinado, pedalera colgante	
Freno de parqueo	Tipo palanca de accionamiento por cables	

<b>Eje Delantero</b>		
Tipo	Hidrostática bomba engranajes ubicana en el motor / Dep. independiente	

<b>Rodados</b>		
4x2		
Delantero	7.50 x 16	
Trasero	16.9 x 28	
4x4		
Delantero	9.5 x 24	
Trasero	16.9 x 28	

<b>Sistema Hidráulico</b>		
Tipo	MARKII, bomba de 4 pistones, interna ISYP bomba con filtro de aspiración	
Cap nominal bamba 3p	20,4 l/min @ 2300 rpm	
Sistema hidráulico auxiliar	Bomba engranajes interna de transmisión	
Caudal control remoto	42.4 l/min @ 2300 rpm	
Válvula de control remoto	1 válvula c/2 salidas centrado por resorte sin traba	
Max. Cap. de elevación	2050 Kgf en la rotula	

<b>Trocas</b>		
4x2		
Delantero	56" (1422 mm) - 72" (1830 mm)	
Trasero	56" - 84" (1422 - 2136 mm)	
4x4		
Delantero	56" - 60.4" (1424 - 1534 mm)	
Trasero	56" - 84" (1422 - 2136 mm)	

<b>Sistema Eléctrico</b>		
12 volt con negativo al chasis		
Motor de arranque	12V DC, 2,1 Kw protección de arranque caja de velocidades / Toma de fuerza	
Alternador	12V, 36A	
Relays	Arranque, bocina, Luz Alta/Baja, calentador de arranque indicador de advertencia, indicador de giro	
Lámpadas	Luces principales y faros de servicio - 4 x 35 W Lámpara de trabajo - 55 W Intermitente lámparas de advertencia (ámbar) 4 X 21 W posición / Luces de giro / freno Cumplimiento de normas SAE	
Indicadores	Panel de instrumentos con cuenta horas - RPM indicador de temperatura, voltímetro Indicador de combustible y indicador presión de aceite motor	

<b>Características Estándar</b>		
Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS rebatible, barra de tracción de remolque, acelerador de mano / de pie		



MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.  
Jan/2014 | FOE MF2625

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.