

# EQUIMAX

Maquinaria de resultados

## ASPERJADORA PROTEKTOR 600

CAPACIDAD DEL TANQUE: 600 LITROS

ANCHO DE TRABAJO: 7800 MM

DESPEJE: 1080 MM

  
**SHAKTIMAN**<sup>®</sup>  
MAKING AGRICULTURE MORE ECONOMICAL<sup>®</sup>



# PROTEKTOR 600

PULVERIZADOR DE PLUMA AUTOPROPULSADA DE ALTO DESPEJE

## Dimensiones de la máquina

Longitud total (mm)	3550
Ancho total (mm)	1750
Altura total (mm)	2720
Distancia entre ejes (mm)	1570
Banda de rodadura (mm)	1535
Distancia al suelo efectiva (mm)	1080 (carcasa del eje)
Mín. Distancia al suelo (mm)	1040

## Motor

Tipo	Motor diesel de pie de 4 tiempos, 3 cilindros, refrigerado por agua
Desplazamiento total (L)	16,5 (22,4/3000)
Salida nominal (kW(PS)/rpm)	1570
Método de inicio	Llave de arranque (Batería 12 V DC)

## Depósito de combustible

Capacidad del tanque de combustible (L)	20
---	----

## Detalles de las transmisiones

Tipo	4WD,4WS
Sistema de dirección	Dirección asistida hidráulica completa
Cambio de marcha	Sistema de transmisión hidroestática (Para cambio variable y movimiento hacia adelante en reversa), 2 velocidades de cambio
Velocidad de viaje (km/h)	Viajando: 0-10 / Pulverizando: 0-5.0
Freno (también utilizado como freno de mano)	Húmedo, multidisco, tipo mecánico
Neumáticos (delanteros/traseros)	120/90-26 4PR (Presión de aire: 240 kpa)
Neumático OD (mm)	940
Ancho del neumático (mm)	123

## Peso

Peso seco. (Kg/lb) 995 / 2194	
-------------------------------	--

## Tanque de retención de plaguicidas o productos químicos

Capacidad del tanque de retención de pesticidas o químicos (Ltr.)	600/400 litros. (Opcional)
---	----------------------------

## Agitación

Método de agitación	Agitación a chorro
---------------------	--------------------

## Bomba de pulverización

Tipo	Bomba de diafragma de 3 pistones
Revolución de la bomba (rpm)	540
Capacidad de succión (L/min)	54
máx. Presión (Mpa/psi)	4/580

## Unidad de control de pesticidas o productos químicos ajustable en altura

Pesticidas de Altura Ajustable o Unidad de Control de Productos Químicos	Ambos Brazos basculantes abiertos/cerrados, individualmente
Tipo de boquilla	Triple acción de 2 vías
Discos de boquilla	Cono hueco de cerámica de 80° y ventilador plano de 110° (ambos)
Discos de boquilla	Cambiable (según se requiera)
Número de boquillas	16 (6+4+6)
Número de divisiones	3
Ancho de pulverización (metro)	7.8
Distancia al suelo de la boquilla (mm)	550 (mínimo), 1800 (máximo)

CONTÁCTANOS:

  809-561-2222

 INFO@EQUIMAX.COM.DO  EQUIMAX.COM.DO